

**Uso:** Alumbrado de Paseos, Boulevares, Plazas, entre otros.

**Material:** Caños de acero con costura aboquillados, centrados y soldados electricamente entre sí.

**Terminación:** antióxido al cromato de cinc  
(A pedido se puede proveer el producto pintado con esmalte sintético, o cincado por Inmersión en caliente)

**Secciones de caños en las que se compone la columna:** Dos o tres tramos según proyecto o determinación en la memoria de cálculo estructural.

**Acometida de cables:** Aérea o Subterránea.

Brazo Simple	Brazo Simple	H	h	L	Ø 1 (Base)
BFM-10825/1	BFM-20825/1	2,50 m	0,60 m	0,80 m	Ø 114 mm
BFM-10825/2	BFM-20825/2	2,50 m	0,60 m	0,80 m	Ø 140 mm
BFM-10830/1	BFM-20830/1	3,00 m	0,60 m	0,80 m	Ø 114 mm
BFM-10830/2	BFM-20830/2	3,00 m	0,60 m	0,80 m	Ø 140 mm
BFM-10835/1	BFM-20835/1	3,50 m	0,60 m	0,80 m	Ø 114 mm
BFM-10835/2	BFM-20835/2	3,50 m	0,60 m	0,80 m	Ø 140 mm
BFM-10840/1	BFM-20840/1	4,00 m	0,60 m	0,80 m	Ø 114 mm
BFM-10840/2	BFM-20840/2	4,00 m	0,60 m	0,80 m	Ø 140 mm

**Nota:** Estos modelos y alturas son standards, pudiéndose realizar alturas intermedias a pedido.

