Vapor de Descarga

F 194 / 294

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 150 / 250 W

APOLO

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV, vidrio plano o curvo templado o vidrio borosilicato
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

COSTERA

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee louver de aluminio de alto rendimiento
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 250 W

CAMPO

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 54
REFLECTOR: Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado
REFRACTOR: Policarbonato con proteccion UV
ALOJAMIENTO: Lampara y equipo interior de hasta 150 W

LED

Philips - Metronomis

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: 64 Leds Ledgine G3.1
FLUJO LUMINICO: 85.000 lm

Strand - FM LED

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: 64 Leds Ledgine G3.1
FLUJO LUMINICO: 85.000 lm

MRZ - Apolo LED

CUERPO: Inyeccion de aluminio
GRADO DE IP: 65
FUENTE LUMINICA: Philips Xitanium
FLUJO LUMINICO: 9.000 lm / 12.000 lm / 15.000 lm
POTENCIAS: 75W / 100W / 125W

Obrelectric S.R.L. – Calle 117 n° 3440 – Villa Bonich – CP 1650 – San Martin – B.A.
Tel: 4767-1965 e-mail: Info@obrelectric.com.ar